



# 上海山卓重工机械有限公司



移动破碎站



## 产品简介:



- ◆ 移动破碎站主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工，根据破碎的原理上不同的产量产品颗粒大小不同，又分为很多型号。移动破碎站广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业，用户可根据加工原料的种类，规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。我国当前的移动破碎站多应用于城市拆迁中建筑垃圾处理工程，将建筑垃圾破碎筛分成为几种不同大小和规则的再生骨料，是实现我国建筑垃圾资源化再利用的工程的基础。



# 技术参数:

## 颚式破碎机系列:

型号	LTE-69	LTE-710	LTE-912	LTJ-811
给料机型号	ZSW-380×96	ZSW-420×110	ZSW-490×130	ZSW-490×130
鄂破型号	PE-600×900	PE-750×1060	PE-900×1200	JC-840×1100
主皮带机型号	B800×8.5M	B1000×9M	B1200×9.5M	B1200×9.5M
侧出皮带机型号 (选配)	B450×3M	B500×3.5M	B650×4M	B650×4M
最大进料 (mm)	480	630	750	720
出料口调整范围 (mm)	65-160	80-140	95-165	100-225
生产能力 (t/h)	90-180	110-320	220-450	200-500
电机功率 (kw)	180	220	250	270
运输尺寸 (L×W×H) (mm)	11900×2550×3650	13100×2550×4450	14600×2950×4500	14600×2550×4500
最大尺寸 (L×W×H) (mm)	12100×2900×4060	13300×2950×4810	14600×3300×5300	14600×3300×5300
除铁器 (选配)	RCYD (C) -8	RCYD (C) -10	RCYD (C) -12	RCYD (C) -12
轮胎配置	并装双轴C	并装三轴C	并装四轴C	并装四轴C



# 技术参数:

## 反击式破碎机系列:

型号	LTF-1210	LTF-1214	LTFW-1214	LTFW-1315	LTFW-1315
给料机型号	ZSW-380×96	ZSW-380×96	ZSW-380×96	ZSW-420×110	ZSW-420×110
反击破型号	PF-1210	PF-1214	PEW-1214S	PF-1315	PFW-1315S
主皮带机型号	B800×8.5M	B800×8.5M	B800×8.5M	B1000×9.M	B1000×9.M
侧出皮带机型号 (选配)	B450×3.2M	B450×3.2M	B450×3.2M	B500×3.5M	B500×3.5M
最大进料 (mm)	300	300	500	350	600
生产能力 (t/h)	70-130	90-180	130-200	120-250	180-320
电机功率 (kw)	220	270	270	350	330
运输尺寸 (L×W×H) (mm)	11900×2550×3900	11900×2600×3900	11900×2550×3650	13100×2900×4450	13100×2800×4150
最大尺寸 (L×W×H) (mm)	12100×2900×4310	12100×2950×4310	12100×2950×4310	13300×2950×4810	13300×2950×4810
除铁器 (选配)	RCYD (C) -8	RCYD (C) -8	RCYD (C) -8	RCYD (C) -10	RCYD (C) -10
轮胎配置	并装双轴C	并装双轴C	并装双轴C	并装三轴C	并装三轴C

## 工作原理：

- ◆ 移动破碎站主破碎设备可选用颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥式破碎机，物料经给料机均匀输送到破碎机内，被破碎机初步破碎以后由圆振动筛构成闭路系统，实现物料的循环破碎，符合粒度要求的物料由输送机输出，从而达到生产目的。移动式破碎站还可以根据实际生产需要去除圆振动筛，而直接对物料进行初步破碎，然后配合其他破碎设备进行具体的操作，方便、灵活。





# 性能特点:

## ◆ 1、移动性强

轮胎移动式破碎站长度短，不同的破碎设备分别安装在独立的可移动底盘上，轴距短，转弯半径小，可以在普通公路上及作业区内灵活行驶。

## ◆ 2、一体化整套机组

一体化机组设备安装形式，消除了分体组件的繁杂场地基础设施安装作业，降低了物料、工时消耗。机组合理紧凑的空间布局，提高了场地驻扎的灵活性。

## ◆ 3、降低物料运输成本

移动式破碎站可以在现场加工物料，而不必将物料搬离现场再加工，大大地降低了物料的运输成本。

## ◆ 4、作业作用直接有效


一体化的系列移动破碎站，可以独立使用，也可以针对客户对流程中的物料类型、产品要求，提供更加灵活的工艺配置，满足用户移动破碎、移动筛分等各种要求，使生成组织、物流转运更加直接有效，成本达到最大化的降低。

## ◆ 5、组合灵活，适应性强

轮胎移动式破碎站可根据不同的破碎工艺要求组成“先碎后筛”，也可组成“先筛后碎”流程，破碎站可按实际需求组合成粗碎、细碎两段破碎筛分系统，也可组合成粗碎、中碎、细碎三段破碎筛分系统，还可以独立运行，有很大的灵活性。

## ◆ 6、性能可靠，维修方便

移动式破碎站主要设备都是采用这些产品，这些产品经过优化及强化设计，强度更高、性能更优。





# 维护检修：

## ◆ 日常维护：

设备应按要求进行润滑，中小型设备主要用润滑脂和润滑油定期润滑。大型设备中，若使用了圆锥式和大型颚式破碎机，一般有强制润滑系统。这时，应经常注意观察油温、油压、流量等参数。紧固出现松动的紧固件。


设备在运行中，要经常注意设备的噪声情况及振动情况，出现过大的噪声或振动时，应迅速停机检查。排除故障后，应按启动顺序进行空载重新启动。

设备运行中，还要注意观察产品的质量、产率、当质量与产率不正常时，有可能发生破碎机、筛分机的堵塞或筛面破损等故障。

## ◆ 检修：

为使设备保持良好的使用性能，除正常的维护之外，设备还要按计划进行小修、中修与大修。

移动式破碎筛分设备的检修计划是按照所用的各部分机械的检查要求提出来的。由于各机械的检修计划有所差异，在条件允许时，可更换部分机械进行检修。这样可减少停机检修时间，提高设备的利用率。





## 联系方式:

- ◆ **400免费热线: 400-009-2658**
- ◆ **国内市场部: 021-6199 5535**
- ◆ **国际市场部: 021-6199 5565**
- ◆ **售后服务部: 021-6199 5583**
- ◆ **手 机: 15221891319**
- ◆ **传 真: 021-6810 2903**
- ◆ **邮 箱: sz@shszzg.com**
- ◆ **邮 编: 201323**
- ◆ **网 址: <http://www.shszzg.com>**
- ◆ **地 址: 上海浦东新区川沙川宏路528号**

